



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ASTA BANDERA

LAS ASTA BANDERAS SON SIMBOLOS QUE APARTE DE SU SIGNIFICADO, ENFATIZAN FOCOS VISUALES, DIRIGIENDO LA ATENCION HACIA EL ESPACIO DESEADO.

EXISTEN 2 TIPOS DE ASTA BANDERA: DE PIE, CON O SIN PEDISTAL Y MONTADAS EN MURO A 30°, 45° Y 90°.

POR LOS MATERIALES DE FABRICACION, LAS MAS RECOMENDABLES SON:

- ACERO INOXIDABLE EN TUBO.
- ALUMINIO EN PERFILES EXTRUIDOS.
- BRONCE EN TUBO.
- FIERRO GALVANIZADO.

LAS ALTURAS DE LAS ASTAS BANDERAS DE PIE ES VARIABLE; VAN DESDE LOS 4m. HASTA LOS 12m. PROMEDIO, SIN EMBARGO EL CONOCIMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA ZONA DONDE SE PRETENDA UBICAR EL ASTA BANDERA, NOS PERMITIRA DETERMINAR: ALTURA, MATERIAL Y CIMENTACION O ANCLAJE EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.

- 1.- ASTA BANDERA TUBO DE FIERRO GALVANIZADO $\phi 2 \frac{1}{2}$ ".
- 2.- SOPORTE DE ASTA CON TORNILLO PARA FIJAR.
- 3.- SOPORTE SOLDADO A PLACA DE FIERRO DE 3/8" ϕ .
- 4.- ANCLAS DE 3/8" ϕ DE CABEZA ROSCADA.
- 5.- ABRAZADERA DE FIERRO, SOLDADA AL ASTA.
- 6.- SOPORTE DE CONCRETO $F'c=150Kg/cm^2$.
- 7.- TUERCA HEXAGONAL.
- 8.- TAQUETE DE EXPANSION.
- 9.- ATIESADOR Y ALAMBRE.
- 10.- ARMELLA.
- 11.- ANCLAS DE SOLERA DE FIERRO.