



#### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

#### IMPERMEABILIZACION CON AGREGADOS INTEGRALES

##### DESCRIPCION

COMPUESTO METALICO EN POLVO, DE GRANULOMETRIA CONTROLADA Y CON UN AGENTE PROMOTOR DE OXIDACION. SE APLICA EN FORMA DE LECHADA EN COMBINACION CON CEMENTO Y AGUA.

##### USOS

COMO IMPERMEABILIZANTE PARA:

SUPERFICIES HORIZONTALES, INCLINADAS Y VERTICALES DE CONCRETO, MAMPOSTERIA Y TABIQUE.

ESTRUCTURAS BAJO TIERRA

SITIOS BAJO INVERSION CONSTANTE

PISOS BAJO RECUBRIMIENTOS PETREOS COMO TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRA MANCHAS PROVOCADAS POR EL SALITRE.

COMO LIGA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO VIEJO.

##### ETAPAS

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:  
RETIRE LOS RECUBRIMIENTOS ANTERIORES HASTA DESCUBRIR TOTALMENTE EL ELEMENTO BASE.

ELIMINAR POR COMPLETO LOS RESIDUOS DE LOS RECUBRIMIENTOS REMOVIDOS, EMPLEANDO CEPILLO DE ALAMBRE.

EN SUPERFICIES DE CONCRETO PIQUE UNIFORMEMENTE TODA LA SUPERFICIE MEDIANTE MARTELINA O HACHUELA.

EN SUPERFICIES DE TABIQUE: LIMPIAR TODA LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE HASTA QUE QUEDE UNIFORMEMENTE LIMPIA Y ASPERA.