



## RELLENO DE ENTREPISO

### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

#### RELLENO DE ENTREPISO

##### DEFINICION

SOBRE ELEVACION DE PISOS, POR MEDIO DE CAPAS COMPACTADAS DE MATERIALES LIGEROS.

##### GENERALIDADES QUE SE UTILICEN EN RELLENOS DE ENTREPISOS

DEBEN TENER EL MENOR PESO VOLUMETRICO POSIBLE, CON EL OBJETO DE NO INCREMENTAR EN EXCESO LAS CARGAS QUE GRAVITAN SOBRE LA ESTRUCTURA.  
LOS MATERIALES RECOMENDABLES SON :

1. TEZONTLE
2. TEPETATES LIGEROS
3. JAL
4. CENIZAS VOLCANICAS

##### EJECUCION

- a) PREVIAMENTE A LA EJECUCION DEL RELLENO, LA SUPERFICIE DE APOYO DEBERA LIMPIARSE Y QUEDAR DESPROVISTA DE HUMEDAD, ASI COMO DE TODO MATERIAL

PERJUDICIAL A LAS INSTALACIONES QUE EN EL SE ALOJEN.

- b) EN CUANTO A LAS INSTALACIONES QUE VAYAN A QUEDAR ALOJADAS EN LOS RELLENOS Y ANTES DE LA EJECUCION DE ESTOS DEBERAN ADOPTARSE LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES :
  1. COMPROBAR QUE LAS TUBERIAS HAYAN SIDO PROBADAS SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE SE SEÑALEN.
  2. VERIFICAR LA CORRECTA LOCALIZACION DE COLADERAS Y DESAGUES INCLUYENDO SUS NIVELES RESPECTIVOS.
  3. VERIFICAR QUE LAS TUBERIAS ESTEN DEBIDAMENTE FIJAS EN SU POSICION Y CON SUS CORRESPONDIENTES RECUBRIMIENTOS, EN LOS CASOS EN QUE ASI LO INDIQUE EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A EJECUTAR LOS RELLENOS, DEBERAN ESTAR YA CONSTRUIDAS LAS MOJONERAS Y MAESTRAS QUE DEFINAN LAS PENDIENTES Y LOS ESPESORES FIJADOS.