



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PISOS DE DUELA.

- a).- DUELA COLOCADA SOBRE HOJAS DE TRIPLAY (MADERA TERCIADA).
 - b).- DUELA COLOCADA SOBRE CAMA DE LARGUEROS (DURMIENTES).
- a).- DUELA SOBRE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE ESPESOR MINIMO.

PROCEDIMIENTO:

- 1.- SE LIMPIARA LA BASE SOBRE LA CUAL SE PIENSA INSTALAR EL PISO DE DUELA, YA SEA ESTA:
 - LOSA DE CONCRETO ARMADO.
 - FIRME DE CONCRETO CON O SIN ARMAR.
- 2.- UNA VEZ LIMPIADO EL PISO Y AUSENTE DE TODA HUMEDAD, SE PROCEDE A COLOCAR LAS HOJAS DE TRIPLAY ATORNILLANDO A LA BASE DE CONCRETO Y FIJANDO POR MEDIO DE TORNILLO DE 1" Y TAQUETE EXPANSIVO. SI EXISTIERA DUDA SOBRE LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIONES DE HUMEDAD A TRAVES DEL PISO, DEBERA IMPERMEABILIZARSE PREVIO A LA COLOCACION DEL TRIPLAY.

- 3.- DESPUES DE COLOCADA LA CAMA DE MADERA DE TRIPLAY, SE PROCEDERA A COLOCAR UNA CAPA DE FIELTRO A MODO DE BARRERA DE VAPOR ENTRE EL CONCRETO Y LA DUELA.
- 4.- LA INSTALACION DEL PISO DE DUELA SE HACE POR MEDIO DEL MACHIMBRE PROPIO DE LA DUELA, COLOCANDO LAS PIEZAS A PRESION CON GOLPES DE MARTILLO SOBRE OTRA PIEZA DE MADERA AJENA, QUE EMPUJE Y COLOQUE EN POSICION LA DUELA, HASTA ENSAMBLAR CON LA INMEDIATA ANTERIOR. (VER DETALLE).

PARA ASEGURAR LA FIJACION DEL MACHIMBRE EN LA DUELA, SE UTILIZAN CLAVOS LANCEROS (SIN CABEZA), CLAVADOS DIAGONALMENTE A 45° HASTA HACERLOS DESAPARECER POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO Y TERMINAR CUBRIENDOLOS CON UNA PREPARACION DE PASTA PREVIA AL BARNIZ PROTECTOR DEL ACABADO FINAL.

- 4.1.- LA COLOCACION DE LA DUELA MACHIMBRADA PUEDE HACERSE POR MEDIO DE TORNILLOS DE 1", FIJADOS AL TRIPLAY DEJANDO LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS 1/2cm. ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA SER CUBIERTAS POSTERIORMENTE CON TAPONES DE LA MISMA MADERA LLAMADOS "CLAVACOTES".