



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MUROS PREFABRICADOS DE CONCRETO.

LOS MUROS PREFABRICADOS DE CONCRETO ESTAN FORMADOS POR LOSAS PRECOLADAS, DE ESPESOR Y LONGITUD VARIABLE, UTILIZADOS FUNDAMENTALMENTE PARA ABATIR TIEMPOS DE CONSTRUCCION Y CON ELLO OBTENER ECONOMIA EN OBRA.

LAS LOSAS EXTRUIDAS DE CONCRETO "SPANCRETE", CONSTITUYEN UN SISTEMA PRESFORZADO PARA MUROS DE RAPIDA EJECUCION Y RELATIVA FACILIDAD DE INSTALACION Y DESMONTABLES PARA SU RECUPERACION; ESTO LOS HACE SER PREFERIDOS PARA MUROS PERMANENTES O PROVISIONALES, IDEALES COMO ENVOLVENTES EN: BODEGAS, FACTORIAS, LABORATORIOS, ESCUELAS, HOSPITALES, OFICINAS, CENTROS CIVICOS, ETC.

LAS BARDAS PREFABRICADAS DE CONCRETO PRETENSADO "SIPSA" ESTAN FORMADAS IGUALMENTE, POR LOSAS DE CONCRETO QUE PERMITEN:

- RAPIDEZ DE INSTALACION.
- ECONOMIAS DIRECTAS E INDIRECTAS.
- NULO MANTENIMIENTO.
- PERMANENCIA.
- DESMONTABLES.
- ELIMINACION DE DALAS Y CASTILLOS.