



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MAMPARAS DIVISORIAS

LAS PUERTAS DE UN ESPESOR MINIMO DE 1" SERAN EMBISAGRADAS CON "DURAGLIDE" O SIMILAR PREVIA LA APROBACION DEL ARQUITECTO. EL PIVOTE SUPERIOR SERA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO SOBRE JUNTA DE NYLON, LAS MAMPARAS DIVISORIAS SERAN DE NO MENOS DE 1" DE ESPESOR Y 1.45 M. MINIMO DE ALTURA, COLOCADAS A NO MAS DE 30 CMS. SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. LA PARTE MAS BAJA DE LA PUERTA DEBERA ESTAR A NIVEL DEL FONDO DE LA MAMPARA FIJA YA SEA CUANDO ESTE ABIERTA O CERRADA.

TODOS LOS COMPONENTES DE LAS MAMPARAS DIVISORIAS SERAN CONSTRUIDAS DE METAL, LOS ELEMENTOS PARA FORMAR EL BASTIDOR DEBERAN SER TUBULADORES DE LAMINA O ANGULO ESTRUCTURAL, TENDRAN 1" DE ESPESOR Y SERAN DE LAMINA CALIBRE 20 PARA LAS MAMPARAS FIJAS Y CALIBRE 22 PARA LAS PUERTAS. LAS PILASTRAS SERAN DE 1/4" DE ESPESOR Y CON LAMINA CALIBRE 18 ENSAMBLADAS IGUAL QUE LAS PUERTAS Y LAS MAMPARAS DIVISORIAS. TODOS LOS TORNILLOS PARA LA FIJACION DE ACCESORIOS TALES COMO GANCHO, PAPELERA, ETC. SERAN ANTIROBO.