



DETALLES TÍPICOS PUERTAS DE CRISTAL

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

DETALLES TÍPICOS PUERTA DE CRISTAL

LAS OPCIONES PARA LA UBICACION DE LOS MECANISMOS DE OPERACION SON CUATRO, PUES LAS ESQUINAS DE LA PUERTA DAN LAS VARIANTES ;

1. EL MARCO PERIMETRAL, EL CONTRAMARCO Y TODOS LOS HERRAJES A INSTALAR SERÁN PROPORCIONADOS POR EL SUBCONTRATISTA.

2. TODAS LAS PUERTAS DEBERÁN TENER CHAPA CUANDO ASÍ SE INDIQUE SUMINISTRADA POR EL FABRICANTE; IGUALMENTE DEBERÁN ESTAR PREPARADAS PARA RECIBIR LAS JALADERAS DE BARRA, BISAGRAS DE PIVOTE, CERRADURAS AUTOMÁTICAS, ETC. SEGÚN SE ESPECIFIQUE.

NINGUNA PUERTA DEBERA INSTALARSE ANTES DE TERMINARSE TOTALMENTE TODOS LOS TRABAJOS PREVIOS COMO: PISOS, ACABADOS EN MUROS Y EMBOQUILLADOS EN LOS VANOS CORRESPONDIENTES Y HABIENDO CONFIRMADO LAS MEDIDAS ESTIPULADAS.