



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PUERTAS Y MARCOS DE MADERA

LAS PUERTAS ENTABLERADAS SON AQUELLAS QUE TIENEN UN MARCO HECHO A BASE DE TABLA, AL QUE SE SUJETAN LOS TABLEROS, YA SEAN ESTOS DE MADERA, DE TRIPLAY O FIBRACEL.

EL ENSAMBLE DEL MARCO PUEDE HACERSE YA SEA POR MEDIO DE ESPIGAS REDONDAS LAS CUALES SERAN DE 3/4" Ø, O POR MEDIO DE LENGUETA, LA CUAL DESPUES DE SER INTRODUCIDA EN LA RANURA, SERA FIJADA CON UN PAR DE CUÑAS INTRODUCIDAS MEDIANTE GOLPES. ESTE MARCO ESTA FORMADO POR DOS PIEZAS HORIZONTALES LLAMADAS TRASERAS Y DOS PIEZAS VERTICALES LLAMADAS LARCUEROS, LAS CUATRO PUEDEN SER DE  $6^{\circ}$  x 1  $3/4^{\circ}$ .

EL TABLERO ESTARA FORMADO POR DUELAS QUE SE COLOCAN A MANERA DE MACHIMBRADO, ESTAS PUEDEN SER DE 6"  $\times~3/4".$