



TIPO DE LAMINA

No.	ELEMENTO	CAL. DE LAMINA No.	ESPOSOR DE LAM. EN MM.	PESO DE LAM. Kg/m ²	TIPO DE ACABADO
1	PERFILES TUBULARES EN PUERTAS DE ENTRADA	20	0.912	7.324	ANTICORROSIVA
2	TABLEROS DE LAMINA ACANALADA O ESTRIADA EN PUERTA	20	0.912	7.324	ANTICORROSIVA
3	VENTANAS Y VENTILAS-MARCO Y HOJA	20	0.912	7.324	ANTICORROSIVA
4	BARANDALES Y PASAMANOS	18	1.214	9.765	ANTICORROSIVA
5	MARCOS Y CHAMBRANAS	18	1.214	9.765	ANTICORROSIVA
6	TAPAS PARA CISTERNA O TANQUES	20	0.912	7.324	ANTICORROSIVA
7	TAPAJUNTAS HORIZONTALES Y VERTICALES	22	0.759	6.483	GALVANIZADA
8	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES	24	0.584	4.54	GALVANIZADA
9	BOTAGUAS Y REPISONES	18	1.214	9.675	ANTICORROSIVA

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PUERTA TUBULAR

1.-ESPECIFICACION:

ABARCAN TODOS LOS ELEMENTOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIJO DE CALIDAD COMERCIAL SEGUN LOS REQUISITOS DE LOS PLANOS RESPECTIVOS.

2.-MATERIALES:

LOS ESPESORES, PESOS Y CALIBRES DE LAMINA QUE SE INDICAN A CONTINUACION PARA LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE LA OBRA SERAN LOS MINIMOS.

CUANDO EL PROYECTO ORIGINAL, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O EL PRESUPUESTO ESPECIFIQUEN ESPESORES, PESOS O CALIBRES DE LAMINA MAS GRUESOS REGIRAN, ESTOS ULTIMOS.

3 EL PESO Y ESPESOR DE LA LAMINA GALVANIZADA "CALIDAD COMERCIAL" DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS.

EN CASO DE OMISION EN EL PROYECTO, PRESUPUESTO O ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CALIBRES, ESPESORES O PESOS DE LAMINA. EL PESO MINIMO DEL GALVANIZADO SERA DE 275gr/m². PARA TODOS LOS CASOS Y SE DETERMINARA MEDIANTE EL METODO DE PRUEBA.