



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ACABADOS EN PISO/ADOQUIN BASALTIN.

CARACTERISTICAS:

- 1.- SON DE CONCRETO CON AGREGADOS BASALTICOS, FABRICADOS CON MAQUINARIA.
LA RESISTENCIA DE RUPTURA A PRESION HASTA 600Kg/cm². Y A LA TENSION POR FLEXION: HASTA 75 Kg/cm². GRAN DIVERSIDAD DE COLORES, MEDIDAS TEXTURAS Y ACABADOS. LA MAS ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, ABRASION, DESGASTE E INTEMPERISMO.
EN MUCHOS CASOS ES SUFICIENTE COMPACTAR UNICAMENTE EL TERRENO NATURAL.

- 2.- TIENEN BUENA RESISTENCIA, VISUALMENTE SON DE LOS PAVIMENTOS MAS ATRACTIVOS; PERMITEN MULTIPLES COMBINACIONES CON DIFERENTES MATERIALES.
SOBRE BASES DE ARENA, PERMITEN LA AIREACION DE EL SUELO Y LA ABSORCION DE AGUA.
LAS REPARACIONES SON FACILES DE HACER Y NO QUEDAN MARCAS; EL MATERIAL ES RECUPERABLE, SE ADAPTA A LOS MOVIMIENTOS DEL SUELO Y PERMITE MULTIPLES FORMAS DE DISEÑO.