



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

CANTERA Y GRANITO

CANTERA ARTIFICIAL

LAS POSIBILIDADES DE LAS CANTERAS ARTIFICIALES SON VERDADERAMENTE AMPLIAS, SIENDO MUY CONSIDERABLES LAS VENTAJAS QUE SU USO REPORTA AL CONSTRUCTOR, NO TAN SOLO POR EL AHORRO EN EL COSTO DE ESTE MATERIAL, EN RELACION CON LAS CANTERAS LABRADAS A MANO, SINO POR LA FACILIDAD DE OBTENER UN MATERIAL PRECISAMENTE DE COLOR, TAMAÑO Y TEXTURA DESEADOS.

LA CANTERA ARTIFICIAL SE USA INDISTINTAMENTE PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS, ESCALERAS Y DEMAS OBRAS A LA INTEMPERIE; COMO PARA INTERIORES EN FORMA DE LOSAS PARA PISOS, ESCALERAS, REVESTIMIENTOS DE MUROS Y OTROS MUCHOS DETALLES DECORATIVOS.

EL ESPESOR DE LAS LOSAS DEPENDERA NATURALMENTE DE SUS DIMENSIONES Y EL USO A QUE SE DESTINEN,

POR LO QUE CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO QUE REPRESENTA EL USO DE AGREGADOS ESPECIALES DEL CEMENTO PORTLAND BLANCO Y DEL PIGMENTO EMPLEADO LAS REVOLTURAS ESPECIALES PARA PRODUCIR EL ACABADO DE CANTERA EN ALGUNAS OCASIONES SE USAN UNICAMENTE EN LAS CARAS QUE VAN A QUEDAR EXPUESTAS, EMPLEANDOSE REVOLTURA COMUN PARA EL RESTO DEL COLADO. EL ESPESOR QUE GENERALMENTE SE DA A ESTA CAPA ESPECIAL DE APARIENCIA ES DE 2.5 A 5 CMS.

ES PREFERIBLE, CUANDO ELLO SEA POSIBLE, QUE LOS MOLDES USADOS PARA EL VACIADO SE COLOQUEN EN TAL FORMA QUE LA CAPA DE APARIENCIA QUEDE EN EL FONDO.