



PLANTA DE CHAROLA DE PLOMO

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ESTA CHAROLA IRA COLOCADA INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LOSA, SOBRE UN FINO DE CEMENTO PULIDO, CON LA PENDIENTE DEL 3% EN EL AREA QUE COMPRENDE LA CHAROLA.

EL PERIMETRO DE LA CHAROLA DE PLOMO SE RECIBIRA POR MEDIO DE UNA CENEFA DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4; CUYO OBJETO SERA FIJAR LOS BORDES DE LA CHAROLA DE PLOMO CONTRA LA LOSA, APROVECHANDO LA MALEABILIDAD DEL PLOMO.

LA CHAROLA DEBERA SEGUIR TODAS LAS CURVAS DE LA CAMPANA DE LA COLADERA Y ADEMAS NO DEBERA PRESENTAR ARRUGAS Y ABOLSAMIENTOS.

SOBRE LA CHAROLA DE PLOMO SE SOLDARA CON DOCE PUNTOS UNA MALLA DE GALLINERO 1.20x1.20m. CON TRAMA DE 3cm. PARA PROPORCIONAR ADHERENCIA, ANCLAJE Y REFUERZO A LA MEZCLA CON QUE SERA PEGADO EL LADRILLO SOBRE LA CHAROLA.