



### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

#### REGISTRO CON COLADERA PARA ALBAÑAL.

- 1.- LAS TAPAS DE REGISTRO, DEBEN DISEÑARSE Y CONSTRUIRSE PARA SOPORTAR LA MAYOR CARGA QUE PREVEA PUEDAN RECIBIR, DE ACUERDO AL SITIO EN QUE VAYAN A HACER COLOCADAS, SEGUN ESPECIFIQUE EL PROYECTO.
- 2.- LA TAPA SE SONTENDRA CON UN MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO. EL CONTRAMARCO SE ANCLARA AL FIRME DE CONCRETO O A LA CADENA QUE REMATA EL MURO DEL REGISTRO, SEGUN SEA EL CASO.
- 3.- EN CUANTO AL ANCLAJE, UNA VEZ LOCALIZADO EL SITIO DE ANCLAJE DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION, SE DEJARA UNA SEÑAL ESPECIAL O UN MUERTO DE YESO Y OTRO MATERIAL FACILMENTE REMOVIBLE PARA ALO-

JAR EN ESE LUGAR EL ANCLA CORRESPONDIENTE; EN EL CASO DE NO PODER ANCLAR EL CONTRAMARCO, LA CAJA SE ABRIRA CON EXTREMO CUIDADO, TOMANDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

a).- NO PONER EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL.

b).- NO DAÑAR LOS ACABADOS.

c).- EL ANCLAJE SE AMACIZARA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, Y SE UTILIZARA UN ADITIVO ESTABILIZADOR O EXPANSOR DE VOLUMEN, QUE SE ESPECIFIQUE.