



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

UNA VEZ EFECTUADO EL TRAZO, DE LA CANCELERIA DE TABLAROCA, SE FIJARAN LOS SOPORTES DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 A LA LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE TORNILLO Y TAQUETE O BIEN CON PISTOLA DE REMACHE, USANDO BALAZO DE 1 1/8" = 35 mm. PARA PODER COLOCAR EN SU BASE UN BARROTE DE 4" x 1 1/4" QUE SERVIRA PARA ATORNILLAR EN EL PERFIL DE LAMINA DOBLADA "PROLAMSA" O SIMILAR QUE RECIBIRA LOS PANELES DE TABLAROCA QUE JUNTO CON LAS CANALETAS DE LAMINA GALVANIZADA Y LOS POSTES FORMARAN LA CANCELERIA PROYECTADA.

ES IMPORTANTE CONSIDERAR LA PINTURA EN EL PERFIL DE LAMINA DOBLADA PREVIA A LA COLOCACION DEL TABLAROCA DEL PISO +- 10 cms. Y SU ACABADO FINAL SERA IGUALMENTE PINTURA EN COLOR S.M.A.