



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ZOCLO DE MADERA

ELEMENTOS QUE SE COLOCAN O CONSTRUYEN EN LA PARTE INFERIOR DE ELEMENTOS VERTICALES EN LA INTERSECCION O UNION CON EL PISO, QUE SIRVEN DE PROTECCION, FACILITAN LA LIMPIEZA Y LOGRAN EN SU CASO EFECTOS ESTETICOS.

LOS ZOCLOS CONSTRUIDOS DE MADERA SE COLOCAN EN FUNCION DEL PARQUET (SI ESTE ES EL PISO A USARSE) YA QUE ESTE NO DEBE JUNTARSE DIRECTAMENTE A LOS MUROS, SINO DEJARLE RETIRADO UNOS 2 MM. PARA PERMITIR LA EXPANSION NATURAL DE LA MADERA. ESTE PEQUEÑO HUECO O ESPACIO DE "EXPANSION" JUNTO A LOS MUROS SE CUBRE CON UN ZOCLO DE MADERA (O CUARTO BOCEL) SIMPLE DE

1 1/2". DEBIDO A ESTO, NO DEBE CLAVARSE EL ZOCLO (O CUARTO BOCEL) AL PISO SINO AL MURO.(VER DETALLE No.15.2) LA MADERA EMPLEADA EN LA FABRICACION DEL ZOCLO IGUAL QUE LA DEL PARQUET O DUELA, ADEMÁS DE LA BELLEZA DE SU ASPECTO, DEBE REUNIR CARACTERISTICAS ESPECIALES TALES COMO DUREZA ADECUADA, BUENA ESTABILIDAD, ACABADO TERSO, ETC. EN SU FABRICACION ADEMÁS DE EMPLEAR MADERA DE LA ESPECIE ADECUADA, ES INDISPENSABLE QUE ESTA MADERA SE SUJETE A MINUCIOSO Y CIENTIFICO PROCEDIMIENTO DE ESTUFADO ANTES DE TRANSFORMARLA EN ZOCLO.