



### NOTAS DE ESPECIFICACION

#### ZOCLO DE LAMINA

##### 1.-ZOCLOS DE LAMINA Y ALUMINIO

- a) SE HARAN DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO.
- b) SE CONSTRUIRAN EN TRAMOS DE LA MAYOR LONGITUD POSIBLE CON EL FIN DE REDUCIR AL MINIMO EL NUMERO DE UNIONES.
- c) LOS TRAMOS DEBERAN UNIRSE POR MEDIO DE UN ELEMENTO QUE SIRVA A SU VEZ DE RESPALDO POR LA PARTE INTERIOR DE LOS ZOCLOS, DEBIENDO TENER ESTE, DOBLECES Y REBAJES PARA OBTENER EN LA PARTE VISIBLE, UNA SUPERFICIE UNIFORME.
- d) SE FIJARAN A LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARAN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE INDIQUE EL PROYECTO.
- e) LOS TRAMOS NO DEBERAN PRESENTAR ALABEOS O DEFORMACIONES, HUNDIMIENTOS, Y DESPOSTILLADURAS.
- f) LAS JUNTAS EN LAS UNIONES DEBERAN SATISFACER LOS REQUISITOS GEOMETRICOS ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO.